

Bona Flexidrum

Fiche technique

Bona Flexidrum est une ponceuse à tambour destinée au ponçage de parquets de superficie moyenne à grande. Grâce à son tambour unique et à son système d'embrayage exclusif, elle est d'une grande simplicité d'utilisation et permet même au non spécialiste d'obtenir une grande qualité de ponçage. **Bona Flexidrum** est particulièrement recommandée pour les travaux suivants :

- ⇒ Ponçage de parquets neuf (logements individuels, bureaux, ...)
- ⇒ Travaux de rénovation de logement individuel ou de bureaux

Données techniques

Moteur : Moteur monophasé 2.200 W
Poids : 58 kgs
Largeur de ponçage : 200 mm (manchons abrasifs 200 x 551 mm)
Vitesse du tambour : 2.200 trs/min

Mode d'emploi

Avant de démarrer votre machine, vérifier que vous disposez d'un câble suffisamment long et sans entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité

Régler le timon de manière à avoir une position de ponçage la plus confortable possible. Equiper la ponceuse d'un abrasif du grain correspondant au ponçage à effectuer : dégrossissage, ponçage intermédiaire ou ponçage de finition.

Mettre **Bona Flexidrum** en marche et commencer à poncer en travaillant vers la lumière si c'est possible. Procéder de même à la suite de chaque ponçage du parquet. Entre chaque ponçage, il est impératif d'aspirer très soigneusement toutes les poussières et résidus d'abrasif.

Pour un ponçage de qualité, nous vous recommandons de l'effectuer en trois fois.

Divers

Bona Flexidrum est une véritable ponceuse professionnelle. Elle est robuste et performante. Sa conception offre les propriétés suivantes :

- ⇒ Montage facile des abrasifs : Il suffit de relever la tôle de protection et de glisser un manchon sur le tambour. Aucun système de tension risquant de se dérégler.
- ⇒ Grande facilité d'utilisation : le système d'embrayage exclusif de **Bona Flexidrum**, permet d'attaquer le ponçage en douceur et de toujours contrôler la machine avec les deux mains.
- ⇒ Aspiration performante : l'aspiration de **Bona Flexidrum** est très efficace et permet de travailler sans poussières.
- ⇒ Transport facile : **Bona Flexidrum** est équipée de poignées de transport et peut être démontée en trois parties rapidement et sans outil, ce qui en fait une machine facilement transportable sur tous types de chantier.
- ⇒ Coût de maintenance réduit : **Bona Flexidrum** a été conçue pour permettre un entretien facile et peu coûteux : pas de système de tension de bande, tambour à lamelles en caoutchouc remplaçables, réglages limités, ...
- ⇒ Réglage simple de la pression du tambour en fonction du travail à effectuer à l'aide d'un levier à trois positions pré-réglées.
- ⇒ Possibilité d'ajouter un poids pour augmenter la pression du tambour et améliorer le ponçage.

Sanding



Bona[®]